




K873


Engate de Reboque K1 | GLA 2015 -
K1 Towing Hitch | GLA 2015 -
Enganche de Remolque K1 | GLA 2015 -

ITEM Item Itm	QUANT. Qty. Cant.	DESCRIÇÃO Description Descripción
A	04	Pf. Sext. Flang. M12x1,75x30 M12x1,75x30 Hex. Bolt With Washer Torn. Hex. C/ Arandela M12x1,75x30
B	02	Parafuso Sext. M8x1,25x30 M8x1,25x30 Hex. Bolt Torn. Hex. M8x1,25x30
C	03	Pf. Phillips Cab. Pan M5x0,8x35 M5x0,8x35 Phillips Flat Head Bolt Torn. Phillips Cabeza Plana M5x0,8x35
D	02	Porca Sext. AF. M10x1,5 M10x1,5 Hex. SL. Nut Tuerca Hex. AF. M10x1,5
E	02	Porca Sext. AF. M12x1,75 M12x1,75 Hex. SL. Nut Tuerca Hex. AF. M12x1,75
F	03	Porca Sext. M5x0,8 M5x0,8 Hex. Nut Tuerca Hex. M5x0,8
G	02	Arruela Lisa M10x2,0x21 M10x2,0x21 Flat Washer Arandela Lisa M10x2,0x21
H	02	Arruela Lisa M12x2,5x24 M12x2,5x24 Flat Washer Arandela Lisa M12x2,5x24
I	02	Arruela Lisa M8x2,0x24 M8x2,0x24 Flat Washer Arandela Lisa M8x2,0x24
J	02	Trava Lateral Side Lock Traba Lateral
K	01	Tomada Fêmea 7 Polos 12V (Tipo 12n) Female Socket 7 Pins Enchufe 7 Polos
L	01	Grampo 3,5x70 3,5x70 Clip Presilla 3,5x70
M	01	Pino Trava 5/8" X 149 ERS-10 ZB 5/8"x149 ERS-10 Lock Pin Pasador de Bloqueo 5/8" x149 ERS-10
N	02	Suportes LD/LE RS/LS Supports Soportes LD/LI
O	01	Conjunto Estrutura Hitch Receiver Estructura

PARTES INCLUSAS / Parts Included / Piezas Incluidas




FERRAMENTAS / Tools / Herramientas



PONTEIRA COMPATÍVEL


K1	K1+	K3
K565	K568	-



Com uma chave torx 30, remova as duas ponteiros dos escapamentos, completamente.

With a torx wrench 30, remove the two tips of the exhausts, completely.

Con una llave torx 30, quite las dos punteras de los escapes, completamente.



Retire os dois parafusos da porção inferior do parachoque traseiro.

Remove the two bolts from the lower portion of the rear bumper.


Quite los dos tornillos de la porción inferior del parachoques trasero.



Para facilitar a passagem do conjunto estrutura, solte as peças plásticas que estruturam a parte interna do parachoque traseiro.

For facilitate the passing of the hitch receiver, release the plastic pieces that structures the internal part of the rear bumper.


Para facilitar el paso de la estructura, suelte las piezas de plástico que estructuran la parte interna del parachoques trasero.



Também remova os parafusos que prendem os dois coxins, com uma chave 10.

Also, remove the bolts that holds the two cushions, with a wrench 10.

También, quite los tornillos que aseguran los dos cojines, con una llave 10.



Com uma chave 8, retire o protetor térmico completamente, corte nas regiões de interferência com os suportes (ilustrado acima) e recoloco-o no veículo.

With a wrench 8, remove the thermal protector completely, cut on the regions that interfere with the supports (illustrated above) and reposition on the vehicle.

Con una llave 8, quite completamente el protector térmico, corte en las zonas que interfieren con los soportes (ilustrado arriba) y reposicione sobre el vehículo.



Retire as duas tampinhas da parte inferior do chassi (uma em cada lado do veículo).

Remove the two caps from the inferior part of the chassis (one on each side of the vehicle).

Quite las dos tapas de la parte inferior del chasis (una en cada lado del vehículo).



Passé as Travas Laterais "J" através do furos, direcionando-as à frente do veículo.

Pass the "J" Side Locks through the holes, directing them to the front of the vehicle.


Pase las Travas Laterales "J" a través de los agujeros, direccionándolas al frente del vehículo.



Retire as duas porcas inferiores do chassi, em cada lado, próximas ao parachoque, e reserve-as.

Remove the two lower nuts from the chassis, on each side, next to the bumper, and reserve them.


Retire las dos tuercas inferiores del chasis, en cada lado, junto al parachoques, y reserve.



Posicione os Suportes "N" nos parafusos do veículo e fixe-os com as porcas originais, sem dar aperto final.

Position the "N" Supports on the bolts of the vehicle and fix with the original nuts, without giving final grip.

Coloque los Soportes "N" en los tornillos del vehículo y fije con las tuercas originales, sin dar apriete final.



Fixe os parafusos das Travas Laterais com Arruelas "G" e Porcas "D".

Fix the bolt of the Side Lock with "G" Washers and "D" Nuts.


Fije los tornillos de las Travas Laterales con Arandelas "G" y Tuercas "D".



Coloque o Conjunto Estrutura "O" entre os Suportes "N" e fixe-os com Parafusos "A", Arruelas "H" e Porcas "E", dando aperto.

Place the "O" Hitch Receiver between the "N" Supports and fix it with "A" Bolts, "H" Washers and "E" Nuts, giving grip.


Coloque la Estructura "O" entre los Soportes "N" y fijelos con Tornillos "A", Arandelas "H" y Tuercas "E", dando apriete.



Posicione os suportes dos escapamentos sobre os Suportes "N" e fixe-os com Parafusos "B" e Arruelas "I". Dê aperto final em todas fixações e recoloca todos componentes originais do veículo em suas respectivas posições.

Position the supports of the exhausts over the "N" Supports and fix them with "B" Bolts and "I" Washers. Give final grip to all fixations and reposition all the original components of the vehicle on their respective positions.


Posicione los soportes de los escapes sobre los Soportes "N" y fijelos con Tornillos "B" y Arandelas "I". De apriete definitivo a todas las fijaciones y reposicione todos los componentes originales del vehiculo en sus posiciones respectivas.



Posicione a Tomada "K" no conjunto estrutura nas furações indicadas e insira os Parafusos "C", com Porcas "F". Para fixar a tomada, utilize a chave phillips e chave 8.

Put the "K" Socket on the hitch receiver in the holes indicated and insert the "C" Bolts, with "F" Nuts. For fixing the socket, use the phillips wrench and wrench 8.


Ponga el Enchufe "K" en la estructura en los agujeros indicados y inserte los Tornillos "C", con Tuercas "F". Para asegurar el enchufe, usar la clave phillips y clave 8.



Deslize a ponteira K1 para dentro, de forma que os seus furos e os do engate fiquem alinhados.

Slide the K1 removable drawbar inside, in a way that its holes and the hitch ones are aligned.


Deslice la puntera removible K1 de manera que sus agujeros y los de lo enganche estén alineados.



Insira o Pino Trava "M" e empurre até que o furo para colocação do Grampo "L" fique visível no lado oposto.

Insert the "M" Lock Pin and push until the hole for placing the "L" Clip is visible on the opposite side.


Inserte el Pasador de Bloqueo "M" y empuje hasta que el agujero para colocar la Presilla "L" sea visible en el lado opuesto.



Após posicionar a ponteira K1, localize o o manipulo anti-ruído, na parte inferior do engate. Aperte o mesmo para evitar que a trepidação do veículo, em terrenos irregulares, gere ruídos indesejados.

After positioning the K1 removable drawbar, locate the anti-noise handle, on the bottom of the hitch. Tighten it to avoid unwanted noises, generated by the vehicle's shake on uneven terrain.


Después de posicionar la puntera removible K1, localice el manipulo anti-ruído, en la parte inferior del engancho. Apriete para evitar que la vibración de vehiculo, en un terreno irregular, genere ruido no deseado.



Observe que, quando o engate não for utilizado, a ponteira K1 deve ser substituída pela tampa de proteção.

Note that when the hitch is not used, the K1 removable drawbar must be replaced by the protective cover.

Tenga en cuenta que cuando no se utiliza el engancho, la puntera removible K1 debe ser reemplazada por la tapa de protección.



Após colocada, a tampa de proteção deverá ser fixada com o Pino Trava "M" e com o Grampo "L" afim de evitar a perda da mesma.

Once placed, the protective cover must be secured with the "M" Lock Pin and the "L" Clip in order to avoid losing it.

Una vez colocado, la tapa de protección debe ser asegurada con el Pasador de Bloqueo "M" y la Presilla "L" para evitar perderla.

Para fazer a instalação elétrica da tomada do engate, visite sua oficina de confiança.

To make the electrical installation of the hitch socket, visit your trusted workshop.

Para hacer la instalación eléctrica del enchufe de engancho, visite a su taller de confianza.

GARANTIA / Warranty / Garantia

Keko Acessórios S.A. concede ao comprador original dos produtos Keko garantia de três anos a partir da data da compra original por defeito de fabricação em matéria-prima, mão-de-obra ou acabamento, em serviço ou uso normal, sendo devidamente comprovados. Excluem a garantia danos ocasionados por colisões, uso indevido do produto como sobrecarga, limpeza incorreta, instalação inadequada, alteração da concepção original do produto ou nº de série (disponível no produto e na embalagem) de fabricação removido.

Conservação, limpeza e durabilidade: para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Para conservação de produtos com acabamento cromo utilizar periodicamente cera automotiva. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento e expõe à corrosão os produtos com acabamento em cromo e danificam os produtos em plástico.

Solicitação da garantia: solicitar à loja em que foi efetuada a compra a avaliação do problema. Em caso de reclamação procedente, a peça será substituída sem ônus ao proprietário. O conserto ou substituição das partes do equipamento não ocasionará prolongamento do prazo de garantia estabelecido para o mesmo.

Termo de responsabilidade dos produtos Keko: a Keko não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos. Após a utilização do produto/embalagem recomendamos a correta destinação para cada tipo de material conforme lei vigente.

Os produtos Keko são comercializados como acessórios meramente decorativos e não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo ou passageiros em casos de colisão ou capotagem.

Keko Acessórios S.A. warrants to the original purchaser of Keko's products, for the period of three years, from the date of the purchase, that the product is free from defects in raw material, workmanship or finishing and it is Keko's obligation, under this warranty, to repair or replace, at Keko's election, any part or parts of the product which prove to be defective. This warranty shall not apply to any product which has suffered damage from collision, mishandling, misuse, incorrect cleaning, and incorrect installation or to any product that has been altered from its original conception or had its serial number (available in the product and packaging) removed.

Maintenance, cleaning and durability: for cleaning use only water, neutral soap and sponge or flannel. Periodically use automotive wax to conserve the chrome-plated parts. Never use chemicals or abrasive products not to scratch and expose the product to corrosion.

Warranty Claim: request the shop where the accessory was purchased to evaluate the defect. If proved to be Keko's liability, the part will be repaired or replaced without charge. The repair or replacement of the parts will not result in extension of the warranty term provided.

Keko's Liability Term: Keko does not assume any responsibility for the mishandling or wrong installation of its products. After using the product/packaging we recommend the appropriate destination for each type of material according applicable law.

Keko's products are merely decorative and do not guarantee the safety of the occupant or vehicle in case of a rollover or other vehicle accident.

Keko Accesorios S.A. le concede al comprador original de los productos Keko garantía de tres años a partir de la fecha de compra original por defecto de fabricación en la materia prima, mano de obra o terminación, en servicio o durante el uso normal, siempre que debidamente comprobados. Se excluyen de la garantía los daños ocasionados por colisión, uso indebido del producto como exceso de carga, limpieza incorrecta, instalación inadecuada, alteración de la concepción original del producto o cuando se haya retirado el número de serie (disponible en el producto y en el empaque) de fabricación.

Conservación, limpieza y durabilidad: para limpieza, utilizar solamente agua, jabón neutro, esponja o flanela. Para la conservación de productos con terminación cromo, utilizar periódicamente cera para automóviles. Nunca utilizar productos químicos o abrasivos, dado que sus componentes arañan la terminación y exponen los productos con terminación de cromo a la corrosión, perjudicando los productos de plástico.

Solicitud de la garantía: solicitar la evaluación del problema en el establecimiento donde se efectuó la compra. En caso de reclamación procedente, se cambiará la pieza sin cargo para el propietario. La reparación o cambio de las partes del equipo no representa prolongación de su plazo de garantía original.

Término de responsabilidad de los productos Keko: Keko no asume ninguna responsabilidad en virtud de cualquier tipo de avería que resulte de mala utilización/instalación de sus productos. Después de la utilización del producto/empaque recomendamos el destino apropiado para cada tipo de material, según la legislación aplicable.

Los productos Keko se comercializan como accesorios meramente decorativos y no se deben considerar como medida de protección del vehículo o de sus pasajeros en caso de colisión o volcamiento.